

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Екатеринбург (343)384-55-89	Краснодар (861)203-40-90	Нижний Новгород (831)429-08-12	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астана +7(7172)727-132	Иваново (4932)77-34-06	Красноярск (391)204-63-61	Новокузнецк (3843)20-46-81	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Ижевск (3412)26-03-58	Курск (4712)77-13-04	Новосибирск (383)227-86-73	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Казань (843)206-01-48	Липецк (4742)52-20-81	Орел (4862)44-53-42	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Калининград (4012)72-03-81	Магнитогорск (3519)55-03-13	Оренбург (3532)37-68-04	Смоленск (4812)29-41-54	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Калуга (4842)92-23-67	Москва (495)268-04-70	Пенза (8412)22-31-16	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Вологда (8172)26-41-59	Кемерово (3842)65-04-62	Мурманск (8152)59-64-93	Пермь (342)205-81-47	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Воронеж (473)204-51-73	Киров (8332)68-02-04	Набережные Челны (8552)20-53-41	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bhk@nt-rt.ru | <http://blacksmith.nt-rt.ru>

ЕТВ60-50НВ

Размер упаковки:
1270x890x1580 мм
Вес: 495 кг

ЕТВ51-40НВ

Размер упаковки:
1200x750x1210 мм
Вес: 282 кг

ЕТВ40-50НВ

Размер упаковки:
1035x950x800 мм
Вес: 280 кг

Трубогибы электрические роликовые, профилегибы



Комплектация:

- стойка управления с двумя педалями и кнопкой аварийной остановки;
- комплект универсальных оправок для гибки деталей различной геометрической формы и размеров.

Тех. характеристики

Гибочный блок работает в горизонтальном и вертикальном положении. Оборудован двумя приводными роликами.

- Питание - 380 В;
- Мощность двигателя - 1,5 кВт;
- Диаметр валов - 40 мм;
- Скорость вращения - 9,3 об/мин.

Комплектация:

- стойка управления с двумя педалями и кнопкой аварийной остановки;
- универсальные оправки для изгибания профильной трубы до 50x50 мм.

Тех. характеристики

Гибочный блок работает в горизонтальном и вертикальном положении. Оборудован двумя приводными роликами.

- Питание - 380 В;
- Мощность двигателя - 0,75 кВт;
- Диаметр валов - 30 мм;
- Скорость вращения - 9 об/мин.

Комплектация:

- стойка управления с двумя педалями и кнопкой аварийной остановки;
- универсальная оправка для изгибания прямоугольных профильных труб, полосы, квадрата, уголка.

Тех. характеристики

Гибочный блок работает в горизонтальном и вертикальном положении. Оборудован двумя приводными роликами.

- Питание - 380 В;
- Мощность двигателя - 1,1 кВт;
- Диаметр валов - 30 мм;
- Скорость вращения - 18 об/мин.

Обрабатываемый профиль:



Модель	Полоса	Полоса на ребре	Пруток	Квадрат	Труба проф.	Труба круглая	Швеллер	Тавр	Уголок
ЕТВ60-50НВ	60x20 мм	50x10 мм	Ø30 мм	30x30 мм	50x50x2,5 мм	Ø70x2 мм	60x40x6 мм	50x50x6 мм	50x50x5 мм
ЕТВ51-40НВ	50x15 мм	-	Ø24 мм	24x24 мм	50x30x2,5 мм	Ø60x2 мм	50x25x4 мм	50x50x5 мм	40x40x5 мм
ЕТВ40-50НВ	50x10 мм	30x10 мм	Ø20 мм	20x20 мм	40x40x2,5 мм	Ø40x2 мм	50x25x2 мм	-	-