

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bhk@nt-rt.ru | <http://blacksmith.nt-rt.ru>

HD-25DG

Нагреватель индукционный

Размер упаковки: 520x260x500 мм
Вес: 30 кг



Выполняемые операции:



Нагрев
любого металла
с максимальным сечением до 20 мм.

Производит быстрый индукционный нагрев заготовок из металла до ковочной температуры. Оснащен 2-мя таймерами с плавной настройкой мощности нагрева и поддержания температуры.

Комплектация:

- 3 сменных контура индуктивности для заготовок различного сечения.

Технические характеристики:

- Необходимо подключить к внешней емкости с водой;
- Мощность нагревателя - 25 кВт;
- Частота тока - 30-100 кГц;
- Сила тока - 200-1000 А. Питание - 380 В.

HD-15DG

Нагреватель индукционный

Размер упаковки: 520x260x500 мм
Вес: 26 кг



Выполняемые операции:



Нагрев
любого металла
с максимальным сечением до 16 мм.

Производит быстрый индукционный нагрев заготовок из металла до ковочной температуры. Оснащен 2-мя таймерами с плавной настройкой мощности нагрева и поддержания температуры.

Комплектация:

- 3 сменных контура индуктивности для заготовок различного сечения.

Технические характеристики:

- Необходимо подключить к внешней емкости с водой;
- Мощность нагревателя - 15 кВт;
- Частота тока - 30-100 кГц;
- Сила тока - 200-1000 А. Питание - 220 В.

HD-25KW

Нагреватель индукционный

Размер упаковки: 1040x620x1200 мм
Вес: 165 кг



Выполняемые операции:



Нагрев
любого металла
с максимальным сечением до 20 мм.

Производит быстрый индукционный нагрев заготовок из металла до ковочной температуры. Оснащен 2-мя таймерами с плавной настройкой мощности нагрева и поддержания температуры.

Комплектация:

- 3 сменных контура индуктивности для заготовок различного сечения;
 - емкость для охлаждения;
- Полностью готов к использованию!

Технические характеристики:

- Мощность нагревателя - 25 кВт;
- Частота тока - 30-100 кГц;
- Сила тока - 200-1000 А. Питание - 380 В.