

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Екатеринбург (343)384-55-89	Краснодар (861)203-40-90	Нижний Новгород (831)429-08-12	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астана +7(7172)727-132	Иваново (4932)77-34-06	Красноярск (391)204-63-61	Новокузнецк (3843)20-46-81	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Ижевск (3412)26-03-58	Курск (4712)77-13-04	Новосибирск (383)227-86-73	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Казань (843)206-01-48	Липецк (4742)52-20-81	Орел (4862)44-53-42	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Калининград (4012)72-03-81	Магнитогорск (3519)55-03-13	Оренбург (3532)37-68-04	Смоленск (4812)29-41-54	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Калуга (4842)92-23-67	Москва (495)268-04-70	Пенза (8412)22-31-16	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Вологда (8172)26-41-59	Кемерово (3842)65-04-62	Мурманск (8152)59-64-93	Пермь (342)205-81-47	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Воронеж (473)204-51-73	Киров (8332)68-02-04	Набережные Челны (8552)20-53-41	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [bhk@nt-rt.ru](mailto:bhk@nt-rt.ru) | <http://blacksmith.nt-rt.ru>

## НРВ-1000

### Трубогиб гидравлический универсальный

Размер упаковки: 1400x700x1160 мм

Вес: 154 кг



### Обрабатываемый профиль



Труба круглая  
max Ø48 мм

### Комплектация:

3 комплекта оправок:

- диаметр трубы Ø33,5 x диаметргиба Ø254 мм;
- диаметр трубы Ø42,3 x диаметргиба Ø304 мм;
- диаметр трубы Ø48 x диаметргиба Ø355 мм;

Круговая шкала в градусах с указателемгиба.

### Технические характеристики:

Предназначен длягибки круглых труб по заданному радиусу.

Работает со всеми видами труб из стали, алюминия, меди.

Гибка трубы происходит вокруг оправки-шаблона.

- Max. уголгиба - от 0° до 120°, а на дополнительных оправках - до 240°;
- Объем масла в баке - 2,2 л;
- Мощность мотора - 0,55 кВт;
- Обороты - 1400 об/мин;
- Питание - 380 В.

## ЕРВ10

### Трубогиб гидравлический

Размер упаковки: 720x590x500 мм

Вес: 60 кг



### Обрабатываемый профиль



Труба круглая  
max Ø50,8 мм

### Комплектация:

Набор оправок для различных диаметров труб (Ø1/2", Ø3/4", Ø1", Ø1-1/4", Ø1-1/2", Ø2").

### Технические характеристики:

- Трубогиб гидравлический с закрытой рамой.
- Может работать с трубами из нержавеющей стали.
- Максимальный уголгиба - 90°.
- Максимально развиваемое усилие - 10 т.
- Питание - 380 В.

## МРВ10

### Трубогиб гидравлический

Размер упаковки: 710x590x220 мм

Вес: 48 кг



### Обрабатываемый профиль



Труба круглая  
max Ø50,8 мм

### Комплектация:

Набор оправок для различных диаметров труб (Ø1/2", Ø3/4", Ø1", Ø1-1/4", Ø1-1/2", Ø2").

### Технические характеристики:

- Ручной гидравлический трубогиб с закрытой рамой.
- Может работать с трубами из нержавеющей стали.
- Максимальный уголгиба - 90°.
- Максимально развиваемое усилие - 10 т.