

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bhk@nt-rt.ru | <http://blacksmith.nt-rt.ru>

НТВ80-70

Трубогиб электрический роликовый, профилегиб

Размер упаковки: 1100x1220x1800 мм
Вес: 886 кг

Обрабатываемый профиль

	Полоса тах 120x25 мм		Швеллер наруж. тах 100x50x6 мм
	Полоса вертикально тах 80x25 мм		Швеллер внутр. тах 100x50x6 мм
	Пруток тах Ø50 мм		Тавр внутр. тах 80x40x7 мм
	Квадрат тах 50x50 мм		Тавр наруж. тах 80x40x7 мм
	Труба квадратная тах 70x70x3 мм		Тавр сторона. тах 80x40x7 мм
	Труба прямоугольная тах 80x40x3 мм		Уголок внутр. тах 70x70x6 мм
	Труба круглая тах Ø100x2 мм		Уголок наруж. тах 70x70x6 мм



Комплектация:

В комплект поставки входят универсальные наборные оправки.

Комплектация: станка:

- оправка Ø145x15 мм (9 шт.);
- оправка Ø145x20 мм (3 шт.);
- оправка Ø215x18 мм (6 шт.);
- оправка Ø215x45 мм (3 шт.);
- гайка 55 мм (3 шт.);
- ключ гаечный 55 мм (1 шт.);
- набор болтов под шестигранник;
- переносная стойка панели управления с двумя педалями.

Универсальный комплект оправок позволяет обрабатывать:

- профильную трубу до 80x40x3 мм;
- полосу до 125x25 мм;
- полосу на ребре до 80x25 мм;
- пруток до Ø50 мм;
- тавр до 80x40x7 мм;
- швеллер до 100x50x6 мм;
- уголок до 70x6 мм.

Технические характеристики:

Вращение валов производится гидравлической системой станка.

Все три вала ведущие.

Прижим центрального ролика и гибка детали производятся гидравликой.

Трубогиб оснащен роликами боковой поддержки для гибки спиралей.

Управление и контроль за процессом гибки производятся с переносной стойки управления.

Станок оснащен плавной регулировкой усилия подачи детали.

- Питание - 380 В;
- Мощность двигателя гидронасоса - 2,25 кВт;
- Диаметр валов - 65 мм;
- Скорость вращения - 9,3 об/мин.